

ARTECH CTI設備規格比較表

	AD101	AD120	AD410	AD410C	AD409	AD409C
單機外線數	1	1	4	4	4	4
可擴充外線數	4	4	64	64	64	64
設備電源	USB供電	USB供電	變壓器供電	變壓器供電	變壓器供電	變壓器供電
資料傳輸方式	USB	USB	USB	USB	RS232	RS232
硬體燈號顯示	●	●	●	●	●	●
極性反轉偵測	●	●	●	●	●	●
外線佔線控制	●	●	●	●	●	●
來電顯示規格	DTMF	DTMF	DTMF	DTMF	DTMF	DTMF
	Bellcord FSK	Bellcord FSK	Bellcord FSK	Bellcord FSK	Bellcord FSK	Bellcord FSK
	ETSI FSK	ETSI FSK	ETSI FSK	ETSI FSK	ETSI FSK	ETSI FSK
外線錄音		USB傳輸錄音				
撥出號碼記錄	●	●	●	●	●	●
來電號碼記錄	●	●	●	●	●	●
話機狀態偵測	●	●	●	●	●	●
外線狀態偵測	●	●	●	●	●	●
通話起始結束時間	●	●	●	●	●	●
放音至外線		USB傳輸放音	Audio傳輸放音	Audio傳輸放音	Audio傳輸放音	Audio傳輸放音
忙音偵測		PC 軟體程式偵測	硬體偵測	硬體偵測	硬體偵測	硬體偵測
鈴聲偵測	●	●	●	●	●	●
斷電時話機狀態	可撥打外線	可撥打外線	可撥打外線	無法撥打外線	可撥打外線	無法撥打外線
設備撥號		由PC發送DTMF Tone				
DEMO程式原碼	●	●	●	●	●	●
DEMO程式	●	●	●	●	●	●
API程式碼	●	●	●	●	●	●
工作電壓	USB DC5V	USB DC5V	DC24V變壓器	DC24V變壓器	DC18V變壓器	DC18V變壓器
工作電流	70~80mA	400~450mA	150~200mA	150~200mA	150~200mA	150~200mA
最大功率	0.4W	2.25W	4.8W	4.8W	4.3W	4.3W
產品尺寸(mm)	95 x 66 x 26	140 x 105 x 26	224 x 160 x 45	224 x 160 x 45	182 x 147 x 42	182 x 147 x 42
產品淨重(g)	74	208	540	540	400	400
包裝尺寸(mm)	95 x 60 x 115	114 x 55 x 155	255 x 230 x 60	255 x 230 x 60	255 x 230 x 60	255 x 230 x 60
產品重量(g)	186	361	982	982	868	868

●具備該功能

發佈日期 NOV 25 / 2007