

產品簡介

GX280是針對亞太行動寬頻的網路CDMA設計的轉接器。他可以把CDMA的門號接到總機系統上，讓所有的電話分機都可以從話機上使用CDMA行動電話網路撥打或接聽電話。配合亞太的網內互打方案，可以達到節省公司電話費用的目的。

除了使用CDMA網路外，GX280也可以接上固網的線路(外線)。用戶可以自定路由，讓特定號碼由CDMA網路撥出，其他號碼由固網撥出。由固網撥出的號碼，並且具備自動轉碼功能。例如在 07的長途碼前，自動加上1805，或將002的國際碼，自動轉成005。讓國際電話跟長途電話都轉由亞太寬頻電信撥打，為企業省下大筆的行動電話，國際電話以及長途電話的費用。

功能特點

- 由普通電話機或總機透過CDMA號碼撥出或接聽電話
- 可將來電的號碼顯示在電話機上
- 可同時接固網線路，不會多佔總機的外線埠
- 撥出時依據號碼自動選擇CDMA或固網線路
- 透過固網撥出時，可自動轉碼，選擇價格較優惠的固網

產品規格

網路頻率：CDMA 2000 1X, 800MHz

產品天線：外置

輸入電源：DC24V, 500mA

操作溫度：-10 ~ +55

操作濕度：20 ~ 75%

儲藏溫度：-40 ~ +85

儲藏濕度：5 ~ 95%

產品尺寸：210(長) X 122(寬) X 62(高) 毫米

產品重量：495 克

分享
行動
溝通網



連接示意圖

